

CONFORT & SECURITY

PUERTAS AUTOMÁTICAS

CERRAMIENTOS DE ALUMINIO

PERSIANAS

MOTORIZACIÓN Y DOMÓTICA

SEGURIDAD EXTERIOR

PROTECCIÓN SOLAR

FICHA TÉCNICA



CANTI-TEDES

CARACTERÍSTICAS

Seguridad, durabilidad y confort

Paneles para puertas de garaje con doble pared de chapa de acero galvanizada, separadas por un aislamiento de espuma de poliuretano.

Núcleo aislante de espuma rígida de poliuretano exenta de CFC con una densidad media de 40 kg/m³.

Junta de sellado de EPDM que proporciona impermeabilidad y estanqueidad entre las juntas de los paneles para puertas de garaje.

Acabado de la cara interna con pintura de poliéster.

Acabado de la cara externa con:

– Pintura de poliéster.

– Película poliolefina / cloruro de vinilo semi rígida decorada empleando impresión por rotograbado, para acabados de imitación madera.

SEGURIDAD

Protección para los dedos en las uniones entre paneles para puertas de garaje antipinzamiento.

DURABILIDAD

Chapa de acero galvanizada y acabados exteriores altamente resistentes

CONFORT

Alto aislamiento térmico y acústico gracias al núcleo aislante de poliuretano y la junta de sellado entre paneles para puertas de garaje

Juntas PERIMETRALES

Juntas de goma en los marcos laterales

Perfil de goma en la parte inferior de EPDM de alta calidad

Cierre de goma en el perfil de aluminio superior

Todas estas juntas, junto con el sellado entre paneles para puertas de garaje, ofrecen un alto nivel de estanqueidad, aislamiento térmico y acústico.

ANCHO MAXIMO	5000 mm
ALTO MAXIMO	3060 mm
SISTEMA ELEVACION	Muelles torsión eje superior

ACABADOS

Lacado colores RAL

Lacado colores especiales

Lacado colores imitación madera



CANTI-TEDES

ACABADOS PANELES

MULTILINEA



LISO



WOODGRAIN



CANTI-TEDES



STUCO

SIN LINIA



WOODGRAIN





LISO



LISO



CANTI-TEDES

1 SURCO



LISO



WOODGRAIN





WOODGRAIN



CANTI-TEDES